PNP Transistors

GENERAL PURPOSE AMPS AND SWITCHES (Cont.)

Datasheet Directory

Type No.	Case Style	V_{CBO} (V) Min	V_{CEO} (V) Min	V_{EBO} (V) Min	I_{CBO} (nA) Max	@ V_{CB} (V)	h_{FE} Min	h_{FE} Max	@ I_C (mA)	& V_{CE} (V)	$V_{CE(sat)}$ (V) Max	& $V_{BE(sat)}$ (V) Min	$V_{BE(sat)}$ (V) Max	@ I_C (mA)	C_{ob} (pF) Max	f_T (MHz) Min	f_T (MHz) Max	@ I_C (mA)	t_{off} (ns) Max	NF (dB) Max	Test Condition	Process No.
JANTXV2N2905	TO-5	60	40	5	20	50	50		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	200		1	63
							100	300	150	10	1.6		2.6	500								
							30		500	10												
2N2905A	TO-5	60	60	5	10	50	75		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50				63
							100	300	150	10	1.6		2.6	500								
							50		500	10												
JAN2N2905A	TO-5	60	60	5	10	50	75		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	200		1	63
							100		1	10	1.6		2.6	500								
							100		10	10												
							100	300	150	10												
							50		500	10												
JANTX2N2905A	TO-5	60	60	5	10	50	75		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	200		1	63
							100	300	150	10	1.6		2.6	500								
							50		500	10												
JANTXV2N2905A	TO-5	60	60	5	10	50	75		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	200		1	63
							100	300	150	10	1.6		2.6	500								
							50		500	10												
2N2906	TO-18	60	40	5	20	50	20		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50				63
							40	120	150	10	1.6		2.6	500								
							20		500	10												
JAN2N2906	TO-18	60	40	5	20	50	20		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							25		1	10	1.6		2.6	500								
							35		10	10												
							40	120	150	10												
							20		500	10												
JANTX2N2906	TO-18	60	40	5	20	50	20		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							40	120	150	10	1.6		2.6	500								
							20		500	10												
JANTXV2N2906	TO-18	60	40	5	20	50	20		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							20	140	150	10	1.6		2.6	500								
							20		500	10												
2N2906A	TO-18	60	60	5	20	50	40		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50				63
							40	120	150	10	1.6		2.6	500								
							40		500	10												
JAN2N2906A	TO-18	60	60	5	10	50	40		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							40		1	10	1.6		2.6	500								
							40		10	10												
							40	120	150	10												
							40		500	10												
JANTX2N2906A	TO-18	60	60	5	10	50	40		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							40	120	150	10	1.6		2.6	500								
							40		500	10												
JANTXV2N2906A	TO-18	60	60	5	10	50	40		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50	175		1	63
							40	120	150	10	1.6		2.6	500								
							40		500	10												
2N2907	TO-18	60	40	5	20	50	35		0.1	10	0.4		1.3	150	8	200		50			1	63
							100	300	150	10	1.6		2.6	500								
							30		500	10												