



general purpose transistors — plastic case
transistors usage général — boîtier plastique

Type		Maximum ratings		Characteristics at 25°C								Case
NPN	PNP	P _{tot}	V _{CEO}	h _{21E} / I _C		V _{CE (sat)} / I _C /I _B		f _T	C _{22b}	F _B 1KHz		
		(mW)	(V)	min	max	(mA)	max (V)	(mA)	min (MHz)	max (nF)	max (dB)	
N N N N N N N N N	BC 486 BC 486 L BC 486 A BC 486 B	625	45	60 60 100 160	400 150 250 400	100	0,5	500/50	150§	9 §		
	BC 488 BC 488 L BC 488 A BC 488 B	625	60	60 60 100 160	400 150 250 400	100	0,5	500/50	150§	9 §		
	BC 490 BC 490 L BC 490 A BC 490 B	625	80	60 60 100 160	400 150 250 400	100	0,5	500/50	150§	9 §		
	BC 546 BC 546 A BC 546 B	500	65	110 110 200	450 220 450	2	0,6	100/ 5	300§	4,5	10	
	BC 547 BC 547 A BC 547 B BC 547 C	500	45	110 110 200 420	800 220 450 800	2	0,6	100/ 5	300§	4,5	10	
	BC 548 BC 548 A BC 548 B BC 548 C	500	30	110 110 200 420	800 220 450 800	2	0,6	100/ 5	300§	4,5	10	
	BC 549 BC 549 B BC 549 C	500	30	200 200 420	800 450 800	2	0,6	100/5	300§	4,5	4	
	BC 550 BC 550 B BC 550 C	500	45	200 200 420	800 450 800	2	0,6	100/ 5	300§	4,5	4	
	BC 556 BC 556 A BC 556 B	500	65	75 110 200	250 220 450	2	0,65	100/ 5	150§	4,5 §	10	
BC 557 BC 557 A BC 557 B BC 557 C	500	45	75 110 200 420	475 220 450 800	2	0,65	100/ 5	150§	4,5 §	10		
BC 558 BC 558 A BC 558 B BC 558 C	500	30	75 110 200 420	850 220 450 800	2	0,65	100/ 5	150§	4,5 §	10		



§ : Typical value
§ : Valeur typique

Lead formed to TO 18 configuration, available on request. Add «P» suffix to type number when ordering. Example : BC 317 P.
(1) : Connexions préformées à l'empatement TO 18, livrable sur demande. Appellation commerciale : numéro de type suivi du suffixe «P».
Exemple : BC 317 P.

(2) : Lead formed to TO 18 pin configuration.
Connexions préformées à l'empatement TO 18.

N : New product
Nouveau produit