NPN DEVICE	CASE	BREAKDOWN VOLTAGES			h_{FE}				SAT. VOLTAGES (Max.)			
		V_{CB}	V_{CE}	V_{EB}	V_{CE} (V)	I_C (A)	Min.	Max.	I_C (A)	I_B (A)	V_{CE} (V)	V_{BE} (V)
2N6512	TO-3	350	300	6	3	4	10	50	4	0.8	1.5	2
2N6513	TO-3	400	350	6	3	4	10	50	4	0.8	1.5	2
2N6514	TO-3	350	300	6	3	5	10	50	5	1	1.5	2
2N6542	TO-3	650	300	6	2	3	7	35	3	0.6	1	1
2N6543	TO-3	850	400	8	2	3	7	35	3	0.6	1	1
2N6544	TO-3	650	300	8	3	5	7	35	5	1	1.5	2
2N6546	TO-3	850	400	8	3	5	7	35	5	1	0.5	2
2N6547	TO-3	850	400	8	2	10	6	30	10	2	1.5	2
2N6560	TO-3	450	450	5	2	5	10	40	5	1	0.75	1
2N6561	TO-3	300	300	5	2	10	10	50	10	2	0.75	2
2N6562	TO-61/I	450	450	5	2	5	10	40	5	1	0.75	1
2N6563	TO-61/I	300	300	5	2	5	10	40	5	1	0.75	1
2N6569	TO-3	45	40	5	4	3	15	200	3	0.55	1.5	2
2N6579	TO-3	450	350	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6580	TO-3	500	400	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6581	TO-3	550	450	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6582	TO-3	450	350	9	3	7	7	35	7	1.4	1.5	2
2N6583	TO-3	500	400	9	3	7	7	35	7	1.4	1.5	2
2N6584	TO-3	450	350	9	3	7	7	35	7	1.4	1.5	2
2N6585	TO-61/I	450	350	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6586	TO-61/I	500	400	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6587	TO-61/I	550	450	9	5	3	7	35	3	0.5	1.5	2
2N6588	TO-61/I	450	350	9	3	7	7	35	7	0.5	1.5	2
2N6589	TO-61/I	500	400	9	3	7	7	35	7	0.5	1.5	2
2N6590	TO-61/I	550	450	9	3	7	7	35	7	0.5	1.5	2
2N6671	TO-3	450	300	7	3	5	10	40	5	1	1.5	2
2N6672	TO-3	550	350	7	3	5	10	40	5	1	1.5	2
2N6673	TO-3	650	400	7	3	5	10	40	5	1	1.5	2
2N6674	TO-3	450	300	7	2	10	8	20	10	2	1	2
2N6675	TO-3	650	400	7	2	10	8	20	10	2	1	2
2N6676	TO-3	450	300	8	3	15	8		15	3	1	2
2N6677	TO-3	550	350	8	3	15	8		15	3	1	2

Datasheet.Directory

This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer